

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Ściernice SCM



Krażki PREMIUM SCM XC z wyjmowanym otworem środkowym

Uniwersalne zastosowanie



Zastosowanie

- + Do usuwania rdzy, farb, lakierów i do naprawy lekko uszkodzonych powierzchni
- + Do wykańczania, matowienia i wyrównywania chropowatości powierzchni
- + Szczególnie odpowiednie do aluminium i lekkiego wykańczania stali nierdzewnej

Zalety

- + Otwarta struktura zapobiega zatykaniu się i zmniejsza powstawanie ciepła
- + Niezwykle duża żywotność narzędzia
- + Bardzo małe wibracje dzięki otworowi centrującemu
- + Nie zawiera elementów korozyjnych

Rekomendacje

- + Stosowanie na szlifierkach z regulacją obrotów
- + Gradacja COARSE do czyszczenia, usuwania rdzy i powłok, jako ostatni krok
- + Gradacja MEDIUM do łagodnego czyszczenia, usuwania zadziorów, jako końcowe wykończenie
- + Gradacja VERY FINE odpowiednia do wykańczania i matowania

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Maksymalne obr/min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	DISC-VL 34529696	115 x 22	SCM A COARSE XC	13300	8000	10 szt
	34529699	115 x 22	SCM A MEDIUM XC	13300	8000	10 szt
	34529701	115 x 22	SCM A VERY FINE XC	13300	8000	10 szt
	34529704	125 x 22	SCM A COARSE XC	12150	7300	10 szt
	34529706	125 x 22	SCM A MEDIUM XC	12150	7300	10 szt
	34529707	125 x 22	SCM A VERY FINE XC	12150	7300	10 szt