



Piła do cięcia nawierzchni FSD1274E5 3-BIEGOWA

Głębokość cięcia do 480 mm.



3 biegowa przekładnia zapewnia idealną prędkość obrotową co zwiększa trwałość narzędzia diamentowego.



Bezpieczna zmiana położenia piły dzięki biegowi jałowemu

Przecinarka do nawierzchni z mocnym i ekonomicznym, zamontowanym wzdłużnie silnikiem Diesla z turbodoładowaniem Kubota o mocy 74 KM. Wał zanurzony w oleju minimalizuje prace konserwacyjne i chroni łożysko przed szlamem. Automatyczna funkcja włączania/

wyłączania upraszcza obsługę i zmniejsza zużycie wody chłodzącej. Hydrauliczny układ napędu jeźdnego bez konieczności ustawiania paska i łańcucha oraz regulowane hydraulicznie uchwyty oszczędzają siłę i czas operatora.

System i akcesoria

Dane techniczne

| Tarcza | |
|--------------------------|-----------------------|
| Maks. głębokość cięcia | 480 mm |
| Maks. średn. tarczy | 1200 mm |
| Prędkość obrotowa tarczy | 1 700/1 250/975 1/min |
| Mocowanie tarczy Ø | 25,4 mm |
| Zabierak Ø | 11,5 mm |
| Ø otworu zabierakowego | 57,4 mm |

Napęd

| | |
|--------------------|---|
| Napęd / silnik | Olej napędowy Euro Stage V |
| Typ | Kubota |
| Moc | 55 kW / 74 KM |
| Paliwo | Olej napędowy |
| Zbiornik paliwa | 41 l |
| Chłodzenie silnika | Chłodzenie wodą |
| Posuw | Hydrauliczny |
| Napęd tarczy | Przekładnia kątowna bezpośrednio mocowana kołnierzowo |
| Prędkość posuwu | 0–76 m/min |

Konstrukcja

| |
|---|
| Elektrohydrauliczne nastawianie głębokości cięcia |
| Elektroniczny ogranicznik głębokości cięcia z wskaźnikiem |
| Elektroniczna kontrola prędkości cięcia przy wyborze rozmiaru tarczy |
| Hydraulicznie regulowane uchwyty |
| Funkcja cięcia lewo- i prawostronnego oraz w narożach |
| Chłodzenie tarczy przez rozdzielacz wody |
| Elektroniczny wyświetlacz z komunikacją Controller Area Network (CAN) z jednostką sterującą silnika (ECU) |
| Przekładnia 3-biegowa z biegiem jałowym |

Wymiary i ciężar

| | |
|-----------|----------|
| Długość | 1 650 mm |
| Szerokość | 927 mm |
| Wysokość | 1 486 mm |
| Ciężar | 1 057 kg |

System i akcesoria

| Przecinarka FSD1274E5 | | |
|-----------------------|---|-------------|
| 11004700 | Przecinarka FSD1274E5 (osłona tarczy 1200 mm) | na życzenie |

Akcesoria

| | | |
|----------|------------------------------|-------------|
| 10985254 | Oslona tarczy 650 mm (26") | na życzenie |
| 10989836 | Oslona tarczy 750 mm (30") | na życzenie |
| 10989838 | Oslona tarczy 900 mm (36") | na życzenie |
| 10993459 | Oslona tarczy 1 000 mm (42") | na życzenie |