

Ściernice - Ściernice garnkowa z wiązaniem żywicznym



Ściernica garnkowa z wiązaniem żywicznym STANDARD do kamienia



Zastosowanie




- + Do szlifowania kamienia
- + Do szlifowania wżerów na widocznych powierzchniach betonowych, fazowania i wstępnego szlifowania kamienia sztucznego oraz płyt terazzo, a także do szlifowania powierzchniowego marmuru, łupków i granitu

Zalety

- + Bardzo dobre usuwanie naddatku materiału przy operacjach szlifowania dużych powierzchni
- + Wytrzymałe i trwałe narzędzie
- + Dzięki węglikowi krzemu możemy uzyskać lepsze rezultaty w przypadku szlifowania kamienia, betonów, marmurów, granitów

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 16/36 do szlifowania zgrubnego
- + Stosować specjalne zabezpieczenie ściernic garnkowych
- + Nie przekraczać prędkości roboczej maks. 50 m/s

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
 	11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 szt
		895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 szt
		895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 szt
	11ZT	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 szt
		895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 szt