

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Krażki fibrowe



Fibra na podkładzie z włókien naturalnych PREMIUM ZA- P48 N

do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do zgrubnego szlifowania oraz do usuwania rdzy i zadziorów z normalnych i twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnej

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 36 dla maksymalnego usuwania naddatku
- + Wielkość ziarna 60 do ogólnych operacji szlifowania

Zalety

- + Ziarno cyrkonowe i dodatkowa warstwa chłodząca zapewniają bardzo dobre usuwanie naddatku
- + Ekologiczny, samościeralny dysk z włókna jutowego gwarantuje zwiększoną żywotność
- + Dysk wspomaga odprowadzanie ciepła i zapewnia zimne szlifowanie

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/min.	Ilość
	DISC-N 706128	115 x 22	36	13300	10 szt
	205056	115 x 22	60	13300	10 szt
	706129	125 x 22	36	12250	10 szt
	205058	125 x 22	60	12250	10 szt
	706130	180 x 22	36	8600	10 szt