

Układy wyciągu pyłów VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D

1-fazowe, moc silnika 1,2 kW, 2,4 kW lub 3,6 kW



Układy wyciągu pyłów VCE1200D, VCE2400D i VCE3600D zostały specjalnie zoptymalizowane do szlifowania podłóg, ale doskonale sprawdzają się również w innych zastosowaniach wymagających skutecznego odciągu pyłu. Klient może wybrać jedną z trzech różnych klas mocy, 1,2 kW, 2,4 kW i 3,6 kW,

zależnie od swoich indywidualnych potrzeb. Wszystkie trzy modele posiadają certyfikat na klasę pyłu H i są wyposażone w układ cyklonowy, stożkowy filtr wstępny oraz niezawodne filtry H13 HEPA. Wygodną obsługę zapewniają łatwo dostępne panele sterowania, niski poziom hałasu oraz zaawansowany

system rękawów do filtracji pyłów Longopac. Kompaktowe wzornictwo i lekka konstrukcja ułatwiają transport. Dodatkową zaletą są 10-calowe nieścierające się koła, które sprawdzają się na placach budowy.

System i akcesoria

Dane techniczne

Układy wyciągu pyłów	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D
Napięcie znamionowe / częstotliwość	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nr artykułu	11001200	11002300	11003600
Moc znamionowa	1,2 kW	2,4 kW	3,6 kW
Prąd znamionowy	5 A	10 A	15 A
Maks. przepływ powietrza	200 m ³ /h	400 m ³ /h	600 m ³ /h
Maks. podciśnienie	220 mbar	220 mbar	220 mbar
Filtr wstępny	1,5 m ²	3,0 m ²	4,5 m ²
Filtr HEPA	1,2 m ²	2,4 m ²	3,6 m ²
Zastosowanie	Na sucho	Na sucho	Na sucho
Przewód elastyczny	38 mm	50 mm	50 mm

Konstrukcja

System wymiany rękawa Longopac	•	•	•
Stożkowy filtr wstępny	•	•	•
System filtra H13 HEPA	•	•	•
Ręczne czyszczenie filtra	•	•	•
Nieścierające się koła	•	•	•

Wymiary i ciężar

Długość	426 mm	544 mm	544 mm
Szerokość	704 mm	729 mm	860 mm
Wysokość	1115 mm	1318 mm	1459 mm
Waga	36 kg	59 kg	69 kg

Akcesoria

11005004	Filtr wstępny VCE1200D
11005011	Filtr wstępny VCE2400D
11005016	Filtr wstępny VCE3600D
11005005	Filtr HEPA VCE1200/2400/3600D
11005003	Rękaw Longopac (4 rolki)