



Przecinarka murarska TBE400


Głębokość cięcia do 125 mm



Obracana głowica piły umożliwia cięcia ukośne pod kątem 45°



Najlepsza manewrowość w miejscu użytkowania dzięki składanej podstawie, kółkom i uchwytom transportowym



Ograniczniki umożliwiają ustawianie cięcia pod kątem od 30° do 90°

Przecinarka stołowa TBE400 oferuje bezkompromisowy stosunek ceny do wydajności przy dużej elastyczności dzięki licznym możliwościom ustawień i zastosowania. Solidny stół z podkładką antypoślizgową gwarantuje idealne cięcia. Obracana

głowica piły umożliwia proste prowadzenie cięć ukośnych. Kółka transportowe oraz składana podstawa stołu ułatwiają transport i ustawienie w miejscu pracy.

System i akcesoria

Dane techniczne

Tarcza	
Maks. głębokość cięcia	125 mm
Maks. średn. tarczy	400 mm
Długość cięcia	600 mm
Prędkość obrotowa tarczy	2 800 1/min
Ø wału napędowego tarczy	25,4 mm

Napęd

Napęd / silnik	elektryczny
Moc	2,2 kW
Standardowe napięcie/częstotliwość	230 V / 50 Hz
Chłodzenie silnika	chłodzenie powietrzem
Napęd piły	bezpośredni

Konstrukcja

Bezstopniowa regulacja głębokości cięcia
Funkcja cięcia kąтового (ogranicznik kątowy)
Funkcja cięcia ukośnego (obracana głowica piły)
Funkcja cięcia przekroju
Zbiornik na wodę ze stali z warstwą proszkową
Łatwa wymiana elektrycznej pompy wody
Składana podstawa i uchwyty transportowe

Wymiary i ciężar

Długość	1 210 mm
Szerokość	655 mm
Wysokość	1 285 mm
Ciężar	86 kg

System i akcesoria

Przecinarka murarska TBE400	
10998400	Przecinarka murarska TBE400 / 230 V

Rekomendowane narzędzie

PREMIUM TSU Tarcza do pił stołowych
