

Ściernice trzpieniowe - Ściernice trzpieniowe



Ściernice trzpieniowe o spoiwie żywicznym PREMIUM do stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do szlifowania różnych gatunków stali nierdzewnej, do prac takich jak, usuwanie zadziorów, fazowanie i załamywanie krawędzi

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 36 do szlifowania zgrubnego
- + Nie przekraczać prędkości roboczej maks. 50 m/s

Zalety

- + Trzpieniówki o spoiwie żywicznym poprzez ich skład wpływają na obniżenie poziomu drgań i wykazują nieznaczną wrażliwość na uderzenia
- + Ze względu na chemiczną czystość spoiwa nadają się specjalnie do materiałów ze stali nierdzewnej
- + Szczególnie nadają się do pracy w miejscach trudno dostępnych

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość	
	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt
	682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	34053928	10 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	682104	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	34053929	25 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	682110	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	104968	40 x 10 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	682111	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	34053942	50 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	
	682112	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 szt	