

Przecinarka stolikowa TTE250


Głębokość cięcia do 60 mm



Innowacyjny system teleskopowy umożliwia dużą długość cięcia



Rozszerzone możliwości zastosowania dzięki funkcji cięcia przekroju, z regulowaną głębokością cięcia



Precyzyjne cięcie pod kątem i ukośne dzięki ogranicznikom

TTE250 to przenośna, profesjonalna przecinarka, która umożliwia cięcie długich płytek przy niewielkiej długości całkowitej. Najwyższa elastyczność dzięki licznym opcjom ustawienia i zastosowania. Łatwe czyszczenie dzięki demontowalnemu zbiornikowi na wodę z wytrzymałego tworzywa sztucznego wysokiej

jakości. Kompaktowa i lekka konstrukcja oraz rozkładany stół (opcja) ułatwiają transport i ustawienie na miejscu pracy. Dokładne dostosowanie urządzenia i narzędzia diamentowego jako całościowego systemu gwarantuje optymalną wydajność cięcia.

System i akcesoria

Dane techniczne

Przecinarka stolikowa TTE250

Nr artykułu	10983906
-------------	----------

Tarcza

Maks. głębokość cięcia	60 mm
Maks. średn. tarczy	250 mm
Długość cięcia	730 mm
Prędkość obrotowa tarczy	3420 1/min
Średn. wału napędowego tarczy	25,4 mm

Napęd

Napęd / silnik	Elektryczny
Moc	1,1 kW
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz
Chłodzenie silnika	Powietrze
Napęd piły	bezpośredni
Zastosowanie	na mokro

Konstrukcja

Bezstopniowa regulacja głębokości cięcia •

Funkcja cięcia kąтового
(ogranicznik kątowy) •

Funkcja cięcia ukośnego
(ogranicznik ukośny) •

Funkcja cięcia przekroju •

Przedłużenie stołu •

Wymiary i ciężar

Długość	900 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	500 mm
Waga	26 kg

System i akcesoria

Akcesoria

11002433	Rozkładalny stół piły
10985921	Wysięgnik stołu
10988374	Ogranicznik ukośny do płytek 600 mm