

Cięcie - Tarcze do cięcia odręcznego



Ściernice do cięcia PREMIUM LONGLIFE do stali



Zastosowanie



- + Do obróbki różnych gatunków stali
- + Do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów, jak i twardego materiału

Rekomendacje

- + Grubość od 1,0 do 1,9 mm – najszybsze cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
- + Grubość od 2,0 do 3,0 mm – najdłuższa żywotność i większa stabilność pracy.

Zalety

- + Zwiększona żywotność dzięki technologii LONGLIFE
- + Najkrótsze czasy pracy dzięki znakomitym właściwościom tnącym i małemu obciążeniu termicznemu elementu obrabianego (wytwarzaniu ciepła)
- + Brak dodatkowej obróbki, np. czyszczenia lub usuwania zadziorów

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość			
	41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 szt		
		34163158	115 x 1,0 x 22,23	A60S-BFP	25 szt		
		34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 szt		
		34163160	115 x 1,6 x 22,23	A46S-BFP	25 szt		
		637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 szt		
		34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 szt		
		34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 szt		
		637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 szt		
		34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 szt		
		637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 szt		
		34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 szt		
		785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 szt		
		637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 szt		
		34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 szt		
		34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 szt		
		637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 szt		
			42	637071	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 szt
				637072	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 szt
				637073	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 szt
637074	230 x 3,0 x 22,23			A 30 S- BFX A	25 szt		