

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Krążki fibrowe



Krążki fibrowe PREMIUM CERABOND X do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie



- + Do zgrubnego szlifowania oraz do usuwania rdzy i zadziorów z twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnej

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 24/36/40/60 dla maksymalnego usuwania nadkładu
- + Wielkość ziarna 80/120 do obróbki dokładnej

Zalety

- + Najszybsze usuwanie nadkładu dzięki unikatowej strukturze ziarna
- + Niezmienna agresywność
- + Największa trwałość dzięki warstwie chłodzącej

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/min.	Ilość	
 	DISC-V	34480494	115 x 22 / 4	24	13300	50 szt
	34480447	115 x 22 / 4	36	13300	50 szt	
	34480448	115 x 22 / 4	40	13300	50 szt	
	34480449	115 x 22 / 4	60	13300	50 szt	
	34480450	115 x 22 / 4	80	13300	50 szt	
	34480471	115 x 22 / 4	120	13300	50 szt	
	34480472	125 x 22 / 4	24	12300	50 szt	
	34480473	125 x 22 / 4	36	12300	50 szt	
	34480474	125 x 22 / 4	40	12300	50 szt	
	34480475	125 x 22 / 4	60	12300	50 szt	
	34480476	125 x 22 / 4	80	12300	50 szt	
	34480477	125 x 22 / 4	120	12300	50 szt	
	34480478	180 x 22 / 4	24	8600	50 szt	
	34480479	180 x 22 / 4	36	8600	50 szt	
	34480480	180 x 22 / 4	40	8600	50 szt	
	34480491	180 x 22 / 4	60	8600	50 szt	
	34480492	180 x 22 / 4	80	8600	50 szt	
	34480493	180 x 22 / 4	120	8600	50 szt	