



Wiertnice DME26MW | DME26UW

Wiercenie rdzeniowe do średnicy 250 mm



Kompaktowa, solidna i ergonomiczna konstrukcja



Wskaźniki LED obciążenia i serwisowania, poziomica a także przełącznik trybów wiercenia



Szybki montaż do statywu za pomocą ModulDrill lub mocowanie za pomocą płyty mocującej

DME26 z wydajnym silnikiem o mocy 2,6kW idealnie nadaje się do wiercenia rdzeniowego do średnicy 250mm. 3 biegowa przekładnia wraz z dodatkową regulacją prędkości (tryb "soft startu" oraz wiercenia w zbrojeniu) zapewniają optymalną prędkość wiercenia. Mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe oraz metalowa

obudowa gwarantują wysoką niezawodność. Wbudowane wskaźniki obciążenia i serwisu oraz poziomowania ułatwiają obsługę panelu sterowania. DME26 jest dostępna z różnymi mocowaniami do statywu (system szybkiego mocowania Module Drill TM lub płyta uniwersalna).

Systemy i akcesoria



Dane techniczne

Wiertnice	DME26MW		DME26UW	
Napięcie znamionowe/ częstotliwość	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Nr artykułu	11005520	11005521	11005525	11005527
Średnica wiercenia	40–250 mm			
Moc znamionowa	2,6 kW			
Prąd znamionowy	12,3 A	24,6 A	12,3 A	24,6 A
Prędkość obrotowa (pod obciążeniem)	320/630/980 rpm			
Prędkość obrotowa (na biegu jałowym)	550/1 070/1 630 rpm			
Chłodzenie silnika	Powietrze			
Mocowanie narzędzia	1 ¼"			
Sposób pracy	Na statywie			
Zastosowanie	Na mokro			
3 biegowa skrzynia z pompą olejową	•			
Sprzęgło elektroniczne	•			
Sprzęgło mechaniczne	•			
Przełącznik zabezpieczający PRCD	•		•	
Wskaźnik obciążenia	•			
Wskaźnik serwisowania	•			
Tryb wiercenia w zbrojeniu	•			
Mocowanie wiertnicy na statywie	ModulDrill™		Płyta mocująca	

Wymiary i waga

Długość	540 mm			
Szerokość	156 mm			
Wysokość	184 mm	176 mm	184 mm	176 mm
Waga	13,1 kg	12,8 kg	13,1 kg	12,8 kg

Systemy i akcesoria

System do wiercenia rdzeniowego ze statywem DRU250	
11005520	Wiertnica DME26MW
10984500	Statyw DRU250
960795	Zestaw podciśnieniowy
975381	Wąż podciśnieniowy o długości 3 m, kompletny
10999500	VPE600 Pompa próżniowa 230V EU/CH

Accessories

378198	Przedłużka 1 ¼" 100 mm
359471	Przedłużka 1 ¼" 200 mm
359472	Przedłużka 1 ¼" 300 mm
359473	Przedłużka 1 ¼" 400 mm
359474	Przedłużka 1 ¼" 500 mm
969138	Adapter 1 ¼" zewnętrzny – ½" wewnętrzny
400439	Przedłużka ½" 100 mm
359475	Przedłużka ½" 200 mm
359476	Przedłużka ½" 300 mm
889232	Przedłużka ½" 400 mm
707230	Przedłużka ½" 500 mm
10992646	Pierścień antyzaciskowy