



Wiertnice DME32MW | DME32UW

Wiercenie rdzeniowe o średnicy do Ø 350 mm



Kompaktowa, solidna i ergonomiczna konstrukcja



Różne sposoby mocowania do statywu: Moduł Drill™ lub płyta mocująca



Wskaźniki LED obciążenia i serwisowania, a także poziomowania

Wiertnica DME32 o klasie mocy 3,2kW łączy w sobie doskonałą wydajność wiercenia w kompaktowej konstrukcji. Mechaniczne oraz elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe oraz metalowa obudowa gwarantują wysoką niezawodność. 3 biegowa przekładnia

wraz z dodatkową regulacją prędkości (tryb "soft startu" oraz wiercenia w zbrojeniu) zapewniają optymalną prędkość wiercenia. DME32 jest dostępna z różnymi mocowaniami do statywu (system szybkiego mocowania Module Drill™ lub płyta uniwersalna).

Systemy i akcesoria



Dane techniczne

Wiertnice	DME32MW		DME32UW	
Napięcie znamionowe/ częstotliwość	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Nr artykułu	11005530	11005531	11005535	11005537
Średnica wiercenia	50–350 mm			
Moc znamionowa	3,2 kW			
Prąd znamionowy	15 A	30 A	15 A	30 A
Prędkość obrotowa (pod obciążeniem)	230/460/720 rpm			
Prędkość obrotowa (na biegu jałowym)	420/820/1 250 rpm			
Chłodzenie silnika	Powietrze			
Mocowanie narzędzia	1 ¼"			
Sposób pracy	Na statywie			
Zastosowanie	Na mokro			
3 biegowa skrzynia z pompą olejową	•			
Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	•			
Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem	•			
Przełącznik zabezpieczający PRCD	•		•	
Wskaźnik mocy	•			
Wskaźnik serwisowania	•			
Tryb wiercenia w zbrojeniu	•			
Mocowanie wiertnicy na statywie	ModulDrill™		Płyta mocująca	

Wymiary i waga

Długość	540 mm			
Szerokość	156 mm			
Wysokość	184 mm	176 mm	184 mm	176 mm
Waga	13,1 kg	12,8 kg	13,1 kg	12,8 kg

Systemy i akcesoria

System do wiercenia rdzeniowego ze statywem DRA400	
11005530	Wiertnica DME32MW
10987600	Statyw DRA400
964906	ModulDrill™ Dystans Ø +180 mm
11002077	Zespół śrub mocujących
Accessories	
378198	Przedłużka 1 ¼" 100 mm
359471	Przedłużka 1 ¼" 200 mm
359472	Przedłużka 1 ¼" 300 mm
359473	Przedłużka 1 ¼" 400 mm
359474	Przedłużka 1 ¼" 500 mm
969138	Adapter 1 ¼" zewnętrzny – ½" wewnętrzny
400439	Przedłużka ½" 100 mm
359475	Przedłużka ½" 200 mm
359476	Przedłużka ½" 300 mm
889232	Przedłużka ½" 400 mm
707230	Przedłużka ½" 500 mm
10992646	Pierścień antyzaciskowy