



System do wiercenia rdzeniowego DRS250


Wiercenie rdzeniowe o średnicy do 250 mm



Średnica wiercenia do 250 mm z przekładnią 2-biegową



Mocny silnik 2,5 kW



Możliwość mocowania na ograniczonej powierzchni dzięki podstawie z możliwością kotwienia

System do wiercenia DRS250 stanowi połączenie prostoty z dużym zakresem średnicy wiercenia. Wiertnica i statyw stanowią dopasowany do siebie zespół. Przekładnia 2-biegowa ze smarowaniem kąpielowym zapewnia doskonale smarowanie we wszystkich pozycjach roboczych oraz optymalne dostosowanie momentu

obrotowego do prędkości obrotowej. Kompaktowa i lekka konstrukcja gwarantuje łatwą i wygodną obsługę. Mechaniczne sprzęgło poślizgowe i zintegrowany wyłącznik bezpieczeństwa PRCD zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. Opcjonalna płyta podciśnieniowa zwiększa uniwersalność mocowania systemu.

System i akcesoria

Dane techniczne

Statyw wiertarki (zintegrowany z systemem)	
Średnica wiercenia	50–250 mm
Maks. długość wiertła koronowego	600 mm

Wiertnica (zintegrowana z systemem)

Moc silnika	2,5 kW
Prąd znamionowy	11,5 A
Napięcie/częstotliwość	230 V / 50–60 Hz
Prędkość z obciążeniem	360 / 850 1/min
Chłodzenie	chłodzenie powietrzem
Mocowanie narzędzia	1¼"
Sposób pracy	statyw z prowadnicami
Zastosowanie	na mokro
Mechaniczne odcięcie po przeciężeniu	
Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD	

Konstrukcja

Podstawa z aluminium z możliwością kotwienia	
Posuw za pomocą pokrętki ręcznego	
Podstawa regulowana (M12)	
Uchwyt transportowy	
Silnik demontowany	

Wymiary i ciężar

Długość	295 mm
Szerokość	195 mm
Wysokość	1 069 mm
Ciężar (system do wiercenia rdzeniowego)	25,6 kg

System i akcesoria

System do wiercenia rdzeniowego DRS250	
10999880	System do wiercenia rdzeniowego DRS250 / 230 V (podstawa z możliwością kotwienia)
10993966	Mocowanie trzpienia zaciskowego

Akcesoria

974270	Urządzenie do demontażu wiertła koronowego
977353	Urządzenie do wyciągania rdzeni
11002624	Wiertarka udarowa DHE32 / 230 V z wiertłem 16 mm
10991465	Zbiornik na wodę 10 l
975378	Płyta podciśnieniowa kompletna
10999500	VPE600 Pompa próżniowa 230 V EU / CH
975381	Przewód podciśnieniowy 3 m kompletny
11000617	Kółka do podstawy DRS250