



Nowe produkty

Katalog narzędzi

Polski | 2022/2023

Narzędzia do szlifowania premium od 1919 roku
www.tyrolit.com

TYROLIT

Spis treści

Cięcie	3
PREMIUM CERABOND X Ściernice do cięcia do stali i stali nierdzewnej	3
Ściernice do cięcia PREMIUM 2w1 do stali i stali nierdzewnej	4
Ściernice do cięcia STANDARD 2w1 do stali i stali nierdzewnej	4
Ściernice do cięcia BASIC 2w1 do stali i stali nierdzewnej	5
PREMIUM Ściernice do cięcia do żeliwa	5
Ściernice do cięcia PREMIUM do stali	6
Ściernice do cięcia PREMIUM do stali nierdzewnej	6
Szlifowanie	7
PREMIUM Frezy trzpieniowe z węgla wolframu HPC do żeliwa, stali i stali nierdzewnej	7
PREMIUM Frezy trzpieniowe z węgla wolframu HPC set do żeliwa, stali i stali nierdzewnej	8
Ściernice do szlifowania PREMIUM 1F80 do stali	8
Ściernice do szlifowania PREMIUM 1F80 do stali nierdzewnej	9
Ściernice do szlifowania PREMIUM 1F80 do metali nieżelaznych	9
Ściernice do szlifowania PREMIUM 1F80 do żeliwa	10
Materiały ściernie nasypowe	11
Ściernice lamelkowe PREMIUM CERABOND X do stali i stali nierdzewnej	11
Ściernice lamelkowe STANDARD TWINFLAP do stali i stali nierdzewnej	13
PREMIUM dysk fibrowy z włókien naturalnych CERABOND X do stali i stali nierdzewnej	13
Pasy bezkońcowe PREMIUM CERABOND X do stali i stali nierdzewnej	14

Symbolika



Stal nierdzewna



Stal



Materiały odlewowe



Aluminium

Cięcie - Szlifierki kątowe



PREMIUM*** CERABOND X Ściernice do cięcia

Do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do cięcia różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
- + Do cięcia bardzo twardych stali węglowych, jak i nierdzewnych

Rekomendacje

- + Grubość od 1,0 do 1,9 mm – najszybsze cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
- + Grubość od 2,0 do 3,0 mm – długa żywotność i większa stabilność narzędzia

Zalety

- + Najkrótsze czasy cięcia ze względu na strukturę zastosowanego ziarna ceramicznego
- + Bardzo długa żywotność na twardych i wymagających materiałach
- + Niezwykle agresywna ściernica pozwala użytkownikowi na bardzo wygodną i łatwą pracę

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
		41 34597624	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFP	15 szt
		34597625	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 szt
		34597626	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 szt
		34597627	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFP	15 szt
		34597628	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 szt
		34597629	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 szt
		42 34606299	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 szt
					



Ściernice do cięcia PREMIUM*** 2w1

do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
- + Do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów i twardego materiału

Zalety

- + Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji, korozji wżerowej oraz zmniejszeniu wytrzymałości zmęczeniowej, a także pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów także w przypadku stali nierdzewnej.
- + Najkrótsze czasy pracy dzięki znakomitym właściwościom tnącym i małemu obciążeniu termicznemu elementu obrabianego (wytwarzaniu ciepła)
- + Wysoki komfort dzięki specyfikacji zapewniającej łatwe cięcie

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
 	41	34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 szt
		34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 szt



Ściernice do cięcia STANDARD** 2w1

do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
- + Do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów i twardego materiału

Zalety

- + Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą żywotnością i stabilnością cięcia
- + Szybka i komfortowa praca
- + Przyjazne dla środowiska

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
 	41	34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 szt



Ściernice do cięcia BASIC* 2w1

do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
- + Do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów i twardego materiału

Zalety

- + Czystość chemiczna umożliwiająca pracę na stali i stali nierdzewnej
- + Komfortowe cięcie przy dobrej żywotności i małej ilości zadziórów
- + Krótkie czasy pracy dzięki dobrym właściwościom tnącym

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	41	34589205	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 szt
		34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 szt



PREMIUM*** Ściernice do cięcia

do żeliwa



Zastosowanie

- + Do obróbki odlewów.

Rekomendacje

- + Stopień twardości R (twardy): większa trwałość
- + Stopień twardości P (średni): uniwersalne zastosowanie – połączenie własności tnących i trwałości
- + Stopień twardości N (miękki): wysoka wydajność usuwania materiału, własności tnące i agresywność
- + Numer Katalogowy 5496: szczególnie nadaje się do materiałów odlewniczych zawierających piasek

Zalety

- + Największa agresywność i najlepszej trwałości dzięki innowacyjnej technologii produkcji
- + Nowy system spoiwa w połączeniu z wysokiej jakości ziarnem cyrkonowym umożliwia osiągnięcie najwyższej wydajności

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość	
	42	34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 szt
		34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 szt
		34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 szt
		34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 szt
		904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 szt
		929887	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 szt
		5496	230 x 3,0 x 22,23	C30S-BFXA	25 szt
		34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 szt
		34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 szt
		635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 szt
		34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 szt
		855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 szt
		929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA30R-BFXA	25 szt

Cięcie - Szlifierki proste



Ściernice do cięcia PREMIUM*** do stali



Zastosowanie

- + Do obróbki różnych gatunków stali
- + Do cięcia cienkich arkuszy blach, cienkościennych profili, rur, prętów z twardego materiału

Zalety

- + Przede wszystkim cienkie i drobnoziarniste ściernice umożliwiają krótkie czasy cięcia i pracę bez zmęczenia
- + Idealne do obróbki w miejscach trudno dostępnych
- + Przekonują do siebie wysoką trwałością oraz dokładną obsługą
- + Wielkość ziarna 100 umożliwia cięcie o wyjątkowo małej ilości zadziorów

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	41 34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 szt
	34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 szt



Ściernice do cięcia PREMIUM*** do stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej
- + Do cięcia cienkich arkuszy blach, cienkościennych profili, rur, prętów i twardego materiału

Zalety

- + Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji, korozji wżerowej i zmniejszeniu wytrzymałości zmęczeniowej, a także pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów w przypadku stali nierdzewnej
- + Przede wszystkim cienkie i drobnoziarniste ściernice umożliwiają krótkie czasy cięcia i pracę bez zmęczenia
- + Idealne do obróbki w miejscach trudno dostępnych
- + Przekonują do siebie wysoką żywotnością oraz dokładną obsługą

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	41 34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 szt
	34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 szt
	34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 szt
	34576482	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	25 szt
	34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 szt

Szlifowanie - Szlifierki proste

★★★
PREMIUM

PREMIUM* Frezy trzpieniowe z węgliku wolframu HPC**
(High Performance Coating)
do żeliwa, stali i stali nierdzewnej




Zastosowanie

- + Do wymagających prac na żeliwie, stali i stali nierdzewnej
- + Do różnych operacji szlifowania w trudno dostępnych miejscach przy użyciu obsługiwanych ręcznie, pneumatycznych lub elektrycznych maszyn oraz robotów przemysłowych

Zalety

- + Największa trwałość dzięki całkowicie nowej geometrii krawędzi tnących
- + Najnowocześniejsza technologia powlekania dla uzyskania twardszej i gładziej głowicy frezującej
- + Nawet dwukrotnie większa wydajność usuwania materiału w porównaniu z innymi frezami trzpieniowymi z węgliku wolframu w klasie Premium

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 szt
		34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 szt
		34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 szt
		34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 szt
	52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 szt
		34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 szt
		34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 szt
		34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 szt
	52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 szt
		34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 szt
		34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 szt
		34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 szt



PREMIUM*** Frezy trzpieniowe z węgliku wolframu HPC (High Performance Coating) set

do żeliwa, stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do wymagających prac na żeliwie, stali i stali nierdzewnej
- + Do różnych operacji szlifowania w trudno dostępnych miejscach przy użyciu obsługiwanych ręcznie, pneumatycznych lub elektrycznych maszyn oraz robotów przemysłowych

Zalety

- + Największa trwałość dzięki całkowicie nowej geometrii krawędzi tnących
- + Najnowocześniejsza technologia powlekania dla uzyskania twardszej i gładziej głowicy frezującej
- + Nawet dwukrotnie większa wydajność usuwania materiału w porównaniu z innymi frezami trzpieniowymi z węgliku wolframu w klasie Premium
- + Set: 3 frezy 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

Kształt	Numer katalogowy	Ilość
	34557648	1 szt



Ściernice do szlifowania PREMIUM*** 1F80

do stali



Zastosowanie

- + Do szlifowania różnych gatunków stali węglowych
- + Do obróbki rowków i nacięć, usuwania zadziorów z kół zębatych, naprawy łopatek turbin, do szlifowania zgrubnego zakrzywionych powierzchni w przestrzeniach zamkniętych oraz do obróbki szwów spawalniczych

Zalety

- + Specjalnie dobrany do stali system spoiwa o zwiększa agresywność i żywotność narzędzia
- + Większa opłacalność
- + Najwyższa jakość

Rekomendacje

- + Zalecane używanie osłony ochronnej przy średnicy powyżej 80 mm

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	1F80	34587618	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	20 szt
		34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 szt
		34587620	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 szt
		34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 szt
		34587663	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 szt
		34587662	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	20 szt



Ściernice do szlifowania PREMIUM*** 1F80

do stali nierdzewnej



Zastosowanie


- + Do szlifowania w trudno dostępnych miejscach na różnych gatunkach stali nierdzewnej
- + Do obróbki rowków i nacięć, usuwania zadziorów z kół zębatach, naprawy łopatek turbin, do szlifowania zgrubnego zakrzywionych powierzchni w przestrzeniach zamkniętych

Rekomendacje

- + Zalecane używanie osłony ochronnej przy średnicy powyżej 80 mm

Zalety

- + Specjalny system spoiwa do stali nierdzewnej zwiększa agresywność i żywotność narzędzia
- + Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji, korozji wżerowej i zmniejszeniu wytrzymałości zmęczeniowej, a także pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów w przypadku stali nierdzewnej
- + Najwyższa jakość

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	1F80	34587664	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	20 szt
		34587665	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	20 szt
		34587666	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	20 szt
		34587668	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	20 szt
		34587669	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 szt
		34587682	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 szt
		34587683	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	1 szt



Ściernice do szlifowania PREMIUM*** 1F80

do metali nieżelaznych



Zastosowanie

- + Do szlifowania w trudno dostępnych miejscach dotyczących metali nieżelaznych, takich jak aluminium, brąz, stopy aluminium, miedź, brąz, mosiądz, mosiądz wysokoniklowy i tytan
- + Szczególnie do obróbki rowków i nacięć, usuwania zadziorów z kół zębatach, naprawy łopatek turbiny, do szlifowania zgrubnego zakrzywionych powierzchni w przestrzeniach zamkniętych

Rekomendacje

- + Zalecane używanie osłony ochronnej przy średnicy powyżej 80 mm

Zalety

- + Dzięki specjalnie opracowanemu spoiwu ściernica nie ulega zatykaniu – dzięki temu pozostaje ona agresywna i ma większą żywotność
- + Już przy małym nacisku podczas szlifowania tarcza osiąga dużą agresywność
- + Najwyższa jakość

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
	1F80	34587685	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	20 szt
		34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 szt



Ściernice do szlifowania PREMIUM*** 1F80

do żeliwa



Zastosowanie


- + Do szlifowania w trudno dostępnych miejscach na żeliwie
- + Przeznaczone do obróbki rowków i nacięć, usuwania zadziorów z kół zębatych, naprawy łopatek turbin, do szlifowania zgrubnego zakrzywionych powierzchni i w przestrzeniach zamkniętych oraz do obróbki szwów spawalniczych

Zalety

- + Specjalnie dobrany do żeliwa system spoiwa zwiększa żywotność i agresywność narzędzia
- + Większa opłacalność
- + Najwyższa jakość

Rekomendacje

- + Zalecane używanie osłony ochronnej przy średnicy powyżej 80 mm

	Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
 	1F80	34587687	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	1 szt

Materiały ściernie nasypowe - Szlifierki kątowe



Ściernice lamelkowe PREMIUM*** CERABOND X

do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do wymagających zastosowań, szybkiego usuwania nadmiaru, szlifowania różnych gatunków stali i stali nierdzewnej
- + Idealnie nadaje się do szlifowania powierzchni, krawędzi, jak również do usuwania szwów spawalniczych

Zalety

- + Maksymalna wydajność i szybkość szlifowania
- + Wyjątkowa żywotność narzędzia
- + Wykorzystanie ściernicy w 100%

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 40/60 do szybkiego i efektywnego usuwania materiału
- + Wielkość ziarna 80 do dokładnej pracy
- + Najlepsze rezultaty w przypadku stosowania na mocnych szlifierkach kątowych

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
 	27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 szt
		34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 szt
		34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 szt
		34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt
		34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt
		34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt
		34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt
		34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt
		34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt
		34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt
		34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt
		34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt
		34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt
		34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt
		34577079	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt
	28A	34576526	100 x 16	CA40+Q-B	5 szt
		34576527	100 x 16	CA60+Q-B	5 szt
		34576528	100 x 16	CA 80 Q- B	5 szt
		34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt
		34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt
		34576554	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt
		34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość	
	34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt	
	34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt	
	34577073	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt	
	34577074	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt	
	34577075	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt	
	34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt	
	34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt	
	34577082	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt	
	28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt
	34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt	
	34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt	
	34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt	
	34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt	
	34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt	
	34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt	
	34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt	
	34577432	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt	
	34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 szt	
	34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 szt	
	34577435	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 szt	



Ściernice lamelkowe STANDARD** TWINFLAP

do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do wymagających zastosowań dotyczących szlifowania różnych gatunków stali i stali nierdzewnej

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 40/60 dla wydajnego usuwania materiału
- + Wielkość ziarna 80 do dokładnej pracy
- + Najlepsze rezultaty w przypadku stosowania na mocnych szlifierkach kątowych

Zalety

- + Podwójne rozmieszczenie listków dla maksymalnej żywotności narzędzia
- + Korund cyrkonowy dla uzyskania dużej wydajności usuwania materiału

	Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość
 	27A	34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 szt
		34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 szt
		34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 szt
		34601410	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 szt
		34601411	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 szt
		34601412	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 szt
		34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 szt
		34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 szt
		34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 szt



PREMIUM dysk fibrowy z włókien naturalnych CERABOND X

do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do zgrubnego szlifowania oraz do usuwania rdzy i zadziórów z twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnej

Zalety

- + Najszybsze usuwanie nadmiaru dzięki unikatowej strukturze ziarna ceramicznego
- + Niezmienna agresywność i trwałość
- + Największa trwałość dzięki warstwie chłodzącej
- + Atrakcyjny stosunek ceny do możliwości
- + Przyjazna dla środowiska ścierna tarcza

	Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/min.	Ilość
 	DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 szt
		34617421	125 x 22	36	12250	10 szt
		34617422	180 x 22	36	8600	10 szt

Materiały ściernie nasypowe - Stacjonarne szlifierki taśmowe



Pasy bezkońcowe PREMIUM*** CERABOND X do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do obróbki twardej stali i stali nierdzewnej za pomocą szlifierek taśmowych

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 24/36/40 do szybkiego usuwania materiału
- + Wielkość ziarna 60/80/120 do wykańczania powierzchni

Zalety

- + Dzięki zastosowaniu ziarna ceramicznego narzędzie jest bardziej agresywne
- + Samoostrzące się ziarno ceramiczne powoduje niezmienną szybkość obróbki, dobrą jakość powierzchni i jednocześnie małe obciążenie szlifierek
- + Warstwa chłodząca zapewnia nieprzegrzewanie materiału

Kształt		Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ziarno / Gradacja	Ilość
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 szt
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 szt
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 szt
		34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 szt
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 szt
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 szt
		34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 szt
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 szt
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 szt
		34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 szt
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 szt
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 szt

TYROLIT POLAND SP. Z O.O.

Ul. Białotęcka 233 A | 03-253 Warszawa | Poland

Tel +48 22 814 22 02 | Faks +48 22 814 22 03

Adresy naszych biur na całym świecie znajdą Państwo
na stronie internetowej www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup